

**MTD** 



# INDICE & STORIA

STORIA MTD	2
MTD – 60 ANNI DI LEADERSHIP NEL MERCATO DEI TRATTORINI	3
<b>RASAERBA</b>	
RASAERBA ELETTRICI SMART	4
RASAERBA ELETTRICI OPTIMA	5
INFORMAZIONI MOTORI RASAERBA A SCOPPIO	6
RASAERBA A SCOPPIO SMART SPECIAL	7
RASAERBA A SCOPPIO SMART	8
DECESPUGLIATORE SU RUOTE	10
MOTOFALCIATRICE SMART	11
<b>SCARIFICATORI</b>	
SCARIFICATORI ELETTRICI E A SCOPPIO SMART & OPTIMA	12
<b>TABELLA EMISSIONI</b>	13
<b>MINI-RIDER E TRATTORINI</b>	
MINIRIDER SMART & OPTIMA	14
TRATTORINI SMART	16
TRATTORINI OPTIMA	18
TRATTORINI SCARICO LATERALE E RACCOLTA SPECIAL	20
ACCESSORI TRATTORINI PER TUTTE LE STAGIONI	21

## TURBINE DA NEVE

TURBINE DA NEVE SMART	22
TURBINE DA NEVE OPTIMA	23

## ACCESSORI

ACCESSORI PER TRATTORINI	24
ACCESSORI MTD	26
ACCESSORI E RICAMBI ARNOLD	27

Negli USA nasce la Modern Tool and Die Company, in breve MTD. L'azienda è fondata da tre immigrati tedeschi, gli ingegneri Theo Moll, Emil Jochum ed Erwin Gerhard.

# 1932

**1936**



Theo Moll, foto del 1932

MTD produce la sua prima mascherina del radiatore per l'industria automobilistica.

**1952**

MTD inizia a produrre biciclette e giocattoli.

**1958**



LawnFlite Mower

MTD produce il suo primo tosaerba rotativo. Questo è il primo passo per specializzarsi nel settore "apparecchi motorizzati per il giardinaggio".

**1976**

MTD presenta i primi trattorini a scarico posteriore sul mercato europeo con il marchio Ventzki.

**1996**



MTD Saarbrücken-Bübingen

A Saarbrücken inizia la produzione di trattorini.

**1933**

Early Logistic



MTD cresce e acquista presse e una rullatrice. L'azienda comincia la produzione di serramenti completi per finestre.

**1942**

Durante la Seconda guerra mondiale MTD costruisce stampi e attrezzature per grandi aziende come Goodyear.

**1954**

Wheelbarrows for 1954



MTD produce per la prima volta apparecchi per il giardinaggio. La produzione della prima carriola pone le basi per il futuro di MTD.

**1970**

Ritorno alle origini: con l'acquisizione della Ventzki GmbH in Germania, MTD ritorna nel mercato europeo.

**1991-1997**



MTD Francia

MTD fonda filiali in Francia, Austria, Ungheria, Svezia e Danimarca. La sede centrale europea si stabilisce a Saarbrücken-Bübingen con l'acquisizione dell'affermata azienda GUTBROD, produttrice di apparecchi motorizzati per il giardinaggio.



## MTD – TRATTORINI POTENTI E AFFIDABILI

Da più di 60 anni MTD è leader a livello mondiale nella produzione di macchine da giardino motorizzate.

Dal 2020 i trattorini MTD serie OPTIMA sono equipaggiati con un motore prodotto da MTD. Questo motore bicilindrico è stato studiato appositamente per fornire il massimo delle prestazioni e per ridurre i consumi di carburante. La combinazione di questo motore con l'esclusiva trasmissione idrostatica, garantiscono un comfort ed una facilità di utilizzo senza paragoni, riducendo al tempo stesso gli interventi di manutenzione.

Ma non è tutto: il raggio di sterzata ridotto e la grande capacità di raccolta permettono di lavorare in modo efficiente, riducendo i tempi necessari per il taglio. In aggiunta, altri importanti dettagli costruttivi rendono questa gamma veramente confortevole: ad esempio il sedile regolabile e il telaio ampio e di facile accesso.

Non importa quali siano le tue esigenze, la gamma OPTIMA è stata progettata per soddisfare ogni aspettativa!

### 2001/2002



MTD Svizzera

Vengono fondate altre filiali in Belgio e Svizzera. La nuova filiale di MTD in Polonia amplia la rete di distribuzione nell'Europa dell'Est.

### 1998

Viene aperto il magazzino centrale a Valmont, Francia.

### 2012

Continua una storia di successo lunga 80 anni.

### 2014

MTD costruisce un nuovo centro di distribuzione a Saarbrücken. Inoltre espande la capacità produttiva in Ungheria, tra cui una nuova unità di stampa e una linea di assemblaggio di nuovi trattorini.

### 2020



Trattorini Optima con il nuovo motore MTD V-Twin.

## 2022



Nuovi rasaerba SMART con motori più potenti.

### 2000

MTD apre una fabbrica in Ungheria per la produzione di tosaerba e aumenta notevolmente la capacità produttiva in Germania. Nello stesso anno, con l'acquisizione di Ryobi North America, MTD inizia la produzione di motori a 2 e 4 tempi, decespugliatori e tagliabordi a filo.

### 2007

Nel suo 75° compleanno MTD amplia ancora la sua sede produttiva di Saarbrücken.

### 2009

Vengono fondate filiali in Russia e Bulgaria. MTD acquisisce WOLF-Garten e la integra completamente nell'organizzazione di MTD.

### 2013

MTD Italia diventa affiliata al 100% di MTD AG.

### 2018



Introduzione sistema a batteria MTD 40V.

# TOSAERBA ELETTRICI SMART

IDEALI PER AREE DI PICCOLE-MEDIE DIMENSIONI

I tosaerba elettrici SMART sono leggeri, molto facili da manovrare e permettono di muoversi facilmente anche in aree difficili da raggiungere, come ad esempio gli angoli del proprio giardino. Le dimensioni compatte e il manico pieghevole permettono di riporli in spazi molto ristretti. La soluzione ideale per aree di piccole e medie dimensioni.



INTERRUTTORE  
CON SISTEMA DI  
SICUREZZA

	SMART 32 E	SMART 38 E
Motore	230 V / 1.000 W	230 V / 1.400 W
Avviamento	Elettrico	Elettrico
Area di taglio (consigliata)	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Scocca (materiale)	Polipropilene	Polipropilene
Larghezza di taglio	32 cm	38 cm
Regolaz. altezza di taglio	3 posizioni, manuale	3 posizioni, manuale
Altezza di taglio (min.-max.)	25-65 mm	20-60 mm
Kit mulching	-	-
Sistema di scarico	Posteriore	Posteriore
Tipo sacco di raccolta	Cesto in plastica	Cesto in plastica
Capacità sacco	27 l	40 l
Ruote (A/P)	140 mm / 140 mm, boccole	140 mm / 160 mm, boccole
Peso	6 kg	10 kg
Lame di ricambio	1111-M6-0167	1111-M6-0168
Codice articolo	18AKCAD-600	18AKIAS-600
Listino*	86,90 €	116,90 €

EAN



4 008423 861198



4 008423 861204

# RASAERBA ELETTRICI OPTIMA

IDEALI PER AREE DI PICCOLE-MEDIE DIMENSIONI

I rasaerba elettrici MTD OPTIMA convincono grazie alla loro tecnologia affidabile e, oltre ad un design accattivante, offrono un'ampia gamma di caratteristiche tecniche. Sono facili da utilizzare, semplici da manovrare e accessibili nei costi.

La profondità delle scocche garantisce un taglio eccellente e un'ottima prestazione di raccolta.



ALTEZZA DI TAGLIO  
CENTRALIZZATA, PER UNA  
FACILE REGOLAZIONE  
DELL'ALTEZZA DI TAGLIO



	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
<b>Motore</b>	230 V / 1.600 W	230 V / 1.800 W
<b>Avviamento</b>	Elettrico	Elettrico
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
<b>Scocca (materiale)</b>	Polipropilene	Polipropilene
<b>Larghezza di taglio</b>	38 cm	42 cm
<b>Regolaz. altezza di taglio</b>	5 posizioni, centralizzata	11 posizioni, centralizzata
<b>Altezza di taglio (min.-max.)</b>	25-65 mm	25-85 mm
<b>Kit mulching</b>	Di serie	Di serie
<b>Sistema di scarico</b>	Posteriore	Posteriore
<b>Tipo sacco di raccolta</b>	Cesto in plastica con indicatore sacco pieno	Cesto in plastica con indicatore sacco pieno
<b>Capacità sacco</b>	36 l	47 l
<b>Ruote (A/P)</b>	140 mm / 180 mm, boccole	160 mm / 210 mm, boccole
<b>Peso</b>	12,8 kg	15,4 kg
<b>Lame di ricambio</b>	1111-M6-0168	092.64.444
<b>Codice articolo</b>	18AKJH-600	18AKPJL-600
<b>Listino*</b>	<b>144,90 €</b>	<b>189,90 €</b>

EAN



4 008423 865653



4 008423 865660

# RASAERBA A SCOPPIO SERIE SMART

Grazie ad un eccezionale rapporto qualità prezzo, i nuovi rasaerba MTD della serie SMART sono in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi utilizzatore.

Nove modelli con motorizzazione a scoppio, con un ampio range di opzioni e caratteristiche tecniche per adattarsi al meglio ad ogni giardino. La potenza necessaria per offrirti sempre il massimo delle prestazioni è garantita dai potenti motori a scoppio, sia MTD ThorX che Briggs&Stratton che equipaggiano i rasaerba MTD SMART. Scopri la gamma di rasaerba MTD e scopri quanto è facile mantenere il tuo prato in perfette condizioni.



## MOTORI MTD THORX OHV

Buona parte dei rasaerba della gamma SMART montano i motori MTD ThorX OHV significa che le valvole e la candela sono disposte direttamente sulla parte superiore del pistone nel centro della camera di combustione. Questo garantisce una migliore ed efficace combustione della miscela aria-carburante e riduce le emissioni nocive dei gas di scarico.



## MOTORI BRIGGS & STRATTON OHV

Le ultime versioni dei motori Briggs&Stratton che equipaggiano i nostri rasaerba, sono in grado di sviluppare alti valori di coppia e potenza, ma allo stesso tempo le emissioni sono ridotte al minimo. Questi motori rappresentano la scelta ideale per tutte le tipologie di giardini.



# RASAERBA A SCOPPIO SMART SPECIAL

TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO DA UN RASAERBA

I rasaerba con scarico laterale sono la scelta giusta quando stai cercando un prodotto con eccellente rapporto qualità prezzo. I modelli SMART 51 BO e 51 BC sono macchine da taglio, in puro stile americano. Niente sacco, niente taglio mulching, ma solo e soltanto l'occorrente per tagliare l'erba. Niente di più, niente di meno.



RUOTE CON BOCCOLE



TELAIO IN ACCIAIO

	SMART 51 BO	SMART 51 BC
<b>Motore</b>	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Series
<b>Cilindrata</b>	132 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	1,6 kW / 2.850 min <sup>-1</sup>	1,7 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	Manuale	Manuale
<b>Trasmissione</b>	A spinta	A spinta
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
<b>Scocca (materiale)</b>	Acciaio	Acciaio
<b>Larghezza di taglio</b>	51 cm	51 cm
<b>Regolaz. altezza di taglio</b>	3 posizioni, individuale	3 posizioni, individuale
<b>Altezza di taglio (min.-max.)</b>	35-55 mm	35-85 mm
<b>Kit mulching</b>	-	-
<b>Sistema di scarico</b>	Laterale	Laterale
<b>Sacco di raccolta</b>	-	-
<b>Capacità sacco</b>	-	-
<b>Ruote (A/P)</b>	180 mm / 180 mm, boccole	180 mm / 180 mm, boccole
<b>Peso</b>	18 kg	19 kg
<b>Lame di ricambio</b>	1111-M6-0041	1111-M6-0041
<b>Codice articolo</b>	11B-02MK600	11F-025J600
<b>Listino*</b>	279,90 €	289,90 €

EAN



\* Listino consigliato al pubblico IVA inclusa.

# RASAERBA A SCOPPIO SMART

IDEALI PER GIARDINI DA 1.000 A 1.500 m<sup>2</sup>

Maneggevole, affidabile e robusta: questa è la gamma MTD SMART. Puoi scegliere tra il motore di nuova generazione MTD ThorX OHV EVO1 e i potenti motori Briggs & Stratton, che garantiscono prestazioni ed affidabilità.



	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPBS
<b>Motore</b>	MTD ThorX 35	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Series
<b>Cilindrata</b>	79 cm <sup>3</sup>	79 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	n.d. kW / n.d. min <sup>-1</sup>	n.d. kW / n.d. min <sup>-1</sup>	n.d. kW / n.d. min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	Manuale	Manuale	Manuale
<b>Trasmissione</b>	A spinta	Semovente	Semovente
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
<b>Scocca (materiale)</b>	Acciaio	Acciaio	Acciaio
<b>Larghezza di taglio</b>	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Regolaz. altezza di taglio</b>	7 posizioni, centralizzata	7 posizioni, centralizzata	7 posizioni, centralizzata
<b>Altezza di taglio (min.-max.)</b>	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
<b>Kit mulching</b>	Di serie	Di serie	Di serie
<b>Sistema di scarico</b>	Posteriore 3-in-1	Posteriore 3-in-1	Laterale e posteriore 4-in-1
<b>Sacco di raccolta</b>	Sacco in tela con hard-top	Sacco in tela con hard-top	Sacco in tela con hard-top
<b>Capacità sacco</b>	60 l	60 l	60 l
<b>Ruote (A/P)</b>	180 mm / 260 mm, cuscinetti a sfera	180 mm / 260 mm, cuscinetti a sfera	180 mm / 260 mm, cuscinetti a sfera
<b>Peso</b>	26 kg	27,5 kg	29 kg
<b>Lame di ricambio</b>	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Codice articolo</b>	11A-H3MG600	12A-H3MK600	12A-H45B600
<b>Listino*</b>	259,00 €	329,00 €	399,00 €

EAN



4 008423 921823



4 008423 921830



4 008423 921847



MANICO ERGONOMICO  
PER UN MIGLIORE  
CONTROLLO



POTENTI MOTORI DI  
NUOVA GENERAZIONE  
MTD THORX 159 CM<sup>3</sup>



SISTEMA 4-IN-1 PER  
I MODELLI:  
SMART 46 SPBS E  
SMART 53 SPBS,  
SCARICO LATERALE,  
POSTERIORE, RACCOLTA  
E MULCHING

	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
<b>Motore</b>	MTD ThorX 55	B&S 750 EX-Serie DOV
<b>Cilindrata</b>	159 cm <sup>3</sup>	161 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	n.d. kW / n.d. min <sup>-1</sup>	n.d. kW / n.d. min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	Manuale	Manuale
<b>Trasmissione</b>	Semovente	Semovente
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	1.500 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>
<b>Scocca (materiale)</b>	Acciaio	Acciaio
<b>Larghezza di taglio</b>	53 cm	53 cm
<b>Regolaz. altezza di taglio</b>	7 posizioni, centralizzata	7 posizioni, centralizzata
<b>Altezza di taglio (min.-max.)</b>	28–92 mm	28–92 mm
<b>Kit mulching</b>	Di serie	Di serie
<b>Sistema di scarico</b>	Laterale e posteriore 4-in-1	Laterale e posteriore 4-in-1
<b>Sacco di raccolta</b>	Sacco in tela con hard-top	Sacco in tela con hard-top
<b>Capacità sacco</b>	70 l	70 l
<b>Ruote (A/P)</b>	200 mm / 280 mm, cuscinetti a sfera	200 mm / 280 mm, cuscinetti a sfera
<b>Peso</b>	32,9 kg	34 kg
<b>Lame di ricambio</b>	n.d.	n.d.
<b>Codice articolo</b>	12A-H2KC600	12A-H26K600
<b>Listino*</b>	449,00 €	499,00 €

EAN



4 008423 921854



4 008423 921861

# DECESPUGLIATORE SU RUOTE

IL TUO ASSISTENTE INTELLIGENTE IN GIARDINO

La perfetta combinazione tra decespuigliatore e tosaerba. Ideale per giardini con molti ostacoli, spigoli e piante infestanti.

	Filo di ricambio AF3.20, diametro 3.9 mm x 47 cm lunghezza, confezione da 10 pz.
<b>Codice articolo</b>	1182-WS-0001
<b>LISTINO*</b>	11,15 €
<b>EAN</b>	 4 056494 116662



FILO DOPPIO  
4,0 MM, MOLTO  
RESISTENTE,  
SOLIDA  
PROTEZIONE DELLA  
TESTA DI TAGLIO



RUOTE POSTERIORI  
GRANDI, DIAMETRO  
36 CM, PER UN  
FACILE TRASPORTO

## WST 5522

<b>Motore</b>	MTD ThorX 55, 1 cilindro
<b>Cilindrata</b>	159 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	2.1 kW / 2,800 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	Manuale
<b>Capacità serbatoio</b>	1.0 l
<b>Trasmissione</b>	A spinta
<b>Area di lavoro (consigliata)</b>	-
<b>Scocca (materiale)</b>	Acciaio
<b>Larghezza di lavoro</b>	56 cm
<b>Altezza di lavoro</b>	-
<b>Lama/Filo</b>	Ø 3.9 mm, filo doppio, 1182-WS-0001
<b>Ruote</b>	36 cm, cuscinetti a sfera
<b>Peso</b>	31 kg
<b>Codice articolo</b>	25C-262E678
<b>Listino*</b>	569,00 €


EAN



# MOTOFALCIATRICE SMART

IDEALE PER ERBA ALTA E CAMPI

Con una larghezza di taglio di 87 cm e un potente motore B&S, la motofalciatrice MTD è la macchina perfetta per erba alta e campi. L'equipaggiamento invernale opzionale, può trasformare la tua motofalciatrice in una macchina utile tutto l'anno.



MANICO  
COMPLETAMENTE  
PIEGHEVOLE  
PER RIPORLO  
FACILMENTE



BARRA FALCIANTE  
UNIVERSALE CON  
4 GUIDE

Immagine modello anni precedenti

## SMART BM 87-35

<b>Motore</b>	B&S OHV 450 E-Series
<b>Cilindrata</b>	125 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	1.7 kW / 3,200 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	Manuale
<b>Capacità serbatoio</b>	0.8 l
<b>Trasmissione</b>	Posteriore / 1 avanti
<b>Area di lavoro (consigliata)</b>	2.000 m <sup>2</sup>
<b>Scocca (materiale)</b>	Acciaio
<b>Larghezza di lavoro</b>	87 cm
<b>Altezza di lavoro</b>	10-30 mm, pattini
<b>Lama</b>	Barra di taglio universale con 4 guide
<b>Ruote</b>	13" x 5.00" x 6", cuscinetti a sfera
<b>Peso</b>	53 kg
<b>Codice articolo</b>	25B-FM5B678
<b>Listino*</b>	1.199,00 €

EAN



\* Listino consigliato al pubblico IVA inclusa.

# SCARIFICATORI/ARIEGGIATORI

DAI RESPIRO AL TUO PRATO!

La gamma di potenti scarificatori MTD abbina leggerezza, semplicità ed efficienza. Questi prodotti sono la soluzione ideale per prati di piccole-medie dimensioni. Sono dotati di sacco di raccolta e sono progettati per essere utilizzati in modo intuitivo.



ALBERO  
SCARIFICATORE  
E ARIEGGIATORE  
INCLUSI, FACILE  
SOSTITUZIONE  
SENZA UTILIZZO DI  
ATTREZZI



	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
<b>Motore</b>	MTD ThorX 35	MTD ThorX 65 OHV	-	-
<b>Cilindrata</b>	137 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>	-	-
<b>Potenza nominale</b>	2,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	4,0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	230 V / 1.200 W	230 V / 1.600 W
<b>Avviamento</b>	Manuale	Manuale	-	-
<b>Area di lavoro (consigliata)</b>	1.000 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
<b>Scocca (materiale)</b>	Acciaio	Acciaio	Polipropilene	Polipropilene
<b>Larghezza di taglio</b>	35 cm	38 cm	30 cm	37 cm
<b>Regolaz. altezza di taglio</b>	6 posizioni, centralizzata	6 posizioni, centralizzata	5 posizioni, centralizzata	5 posizioni, centralizzata
<b>Profondità di lav.(min.-max.)</b>	0 - 15 mm	0 - 15 mm	0 - 12 mm	0 - 12 mm
<b>Lame</b>	15 lame singole, Ø 190 mm + albero arieggiatore	16 lame singole, Ø 190 mm + albero arieggiatore	10 lame doppie, Ø 145 mm + albero arieggiatore	14 lame doppie, Ø 145 mm + albero arieggiatore
<b>Manico</b>	Ergonomico, 2 posizioni regolabile in altezza, pieghevole	Ergonomico, 2 posizioni regolabile in altezza, pieghevole	Dritto, pieghevole	Dritto, pieghevole
<b>Sacco di raccolta</b>	Sacco in tela	Sacco in tela	Sacco in tela	Sacco in tela
<b>Capacità sacco</b>	45 l	50 l	35 l	45 l
<b>Ruote (A/P)</b>	200 mm / 200 mm, cuscinetti a sfera	200 mm / 200 mm, cuscinetti a sfera	200 mm / 110 mm, boccole	200 mm / 200 mm, boccole
<b>Peso</b>	37 kg	39 kg	11 kg	14 kg
<b>Codice articolo</b>	16AHGLMS600	16AHLME600	16AFDNKA600	16BFFMOA600
<b>Listino*</b>	609,90 €	659,00 €	169,90 €	259,90 €

EAN



# TABELLA EMISSIONI

## SUONO

Definizione: vibrazione meccanica o onda di compressione generata da un corpo elastico. L'unità di misura è il decibel (dB). La soglia umana del dolore sonoro è nell'intorno di 130 dB. La frequenza sonora percepita dall'orecchio umano è compresa nell'intervallo tra 16 e 16.000 Hz (al di sotto: infrasuoni / al di sopra: ultrasuoni).

## VIBRAZIONI CORPO

Sono così definite le vibrazioni generate dalla macchina e trasferite al corpo attraverso le mani, i piedi o la schiena (per esempio i trattorini).

## VIBRAZIONI MANI/BRACCIA

Sono le vibrazioni generate da un utensile motorizzato portatile o da un rasaerba, trasferite al corpo attraverso braccia e mani (per esempio i decespugliatori, rasaerba, motozappe etc etc).

## PRESSIONE SONORA

La pressione sonora è la misurazione dell'ampiezza dell'onda sonora, ed è il risultato delle variazioni di pressione nell'aria raggiunte dalle onde sonore.

	Livello di pressione sonora misurata LpA (dB)	Livello di potenza sonora LwA (dB)	Livello di potenza sonora garantita LwAg (dB)	Valore vibrazioni AHV "mano/braccio" (m/s <sup>2</sup> )	Valore di incertezza "mano/braccio" (m/s <sup>2</sup> ) (K Factor)	Valore vibrazioni AHV "corpo" (m/s <sup>2</sup> )	Valore incertezza "corpo" (m/s <sup>2</sup> ) (K Factor)
<b>RASAERBA</b>							
SMART 32 E	88	94	96	4.0	2.0		
SMART 38 E	88	94	96	3.0	1.5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2.5	0.6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2.9	1.5		
SMART 51 BO	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 51 BC	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 46 PO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 46 SPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 46 SPBS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 53 SPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 53 SPBS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
WST 5522	93	106	108	6.5	1.5		
SMART BM 87-35	n.a.	100	103	n.a.	n.a.		
<b>ARIEGGIATORI</b>							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7.5	1.5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7.5	1.5		
SMART 30 VE	86	97	99	5.0	1.5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2.5	1.5		
<b>MINI-RIDER</b>							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
<b>TRATTORINI</b>							
SMART RF 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RG 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RC 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 130 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RN 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 96	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 76	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 92	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
<b>TURBINE DA NEVE</b>							
SMART M 61	88	98	100	5.0	1.5		
SMART ME 61	88	98	100	5.0	1.5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5.0	1.5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5.0	1.5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5.0	1.5		

# MINI-RIDER SMART & OPTIMA

A BORDO E VAI!

I nostri MINI-RIDER sono molto versatili: possono scaricare o lasciare sul terreno l'erba tagliata con il sistema mulching. Sono ideali per i giardini di piccole dimensioni. Attraenti nel design, sono facili da utilizzare. Potete tagliare l'erba senza fatica, stando comodamente seduti. Anche i giardini con angoli difficili da raggiungere non sono più un problema.



RAGGIO DI STERZO DI SOLI 46 CM PER UNA MAGGIORE MANOVRABILITA'



RUOTE GRANDI PER IL MASSIMO COMFORT

**NOVITA':**

**TAGLIO IN RETROMARCIA SUI MODELLI: OPTIMA 76 SDE, OPTIMA 76 RDE E OPTIMA 76 RDHE**

	SMART MINI-RIDER 60 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE
<b>Motore</b>	MTD, 1 cilindro	MTD, 1 cilindro
<b>Cilindrata</b>	196 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	3.3 kW / 3.000 min <sup>-1</sup>	7.9 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	E-Starter	E-Starter
<b>Capacità serbatoio</b>	1,2 l	4,9 l
<b>Trasmissione</b>	Transmatic	Transmatic
<b>Velocità</b>	6	6
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	2.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>
<b>Larghezza di taglio</b>	60 cm	76 cm
<b>Altezza di taglio (min.-max.)</b>	38-95 mm	38-95 mm
<b>Posizioni altezza piatto</b>	5 posizioni	5 posizioni
<b>Cesto di raccolta</b>	-	Opzionale (cod. art. accessorio 19A300140EM)
<b>Sistema di scarico</b>	Laterale	Laterale
<b>Kit mulching/Deflettore</b>	Opzionale (cod. art. accessorio 196-707-678) / Di serie	Opzionale (cod. art. accessorio 196-334-600) / Di serie
<b>Ruote (A/P)</b>	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
<b>Dimensioni (L/I/H)</b>	157 x 78 x 112 cm	157 x 85 x 112 cm
<b>Peso</b>	111 kg	127 kg
<b>Lame di ricambio</b>	742-0760	1111-M6-0162
<b>Gancio traino</b>	Opzionale (cod. art. accessorio 196-397-000)	Opzionale (cod. art. accessorio 196-397-000)
<b>Codice articolo</b>	13BA26JC600	13C726JD600
<b>Listino*</b>	1.699,00 €	1.799,00 €

EAN





SCEGLI TRA  
TRASMISSIONE  
MECCANICA  
E IDROSTATICA  
(IDROSTATICA SOLO  
SUL MODELLO  
RDHE)



RIFORMIMENTO  
FACILE E VELOCE



LEVE SEPARATE PER  
INNESTO LAME E  
REGOLAZIONE ALTEZZA  
PIATTO



TELAIO DI FACILE ACCESSO

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
<b>Motore</b>	MTD, 1 cilindro	MTD, 1 cilindro	MTD, 1 cilindro
<b>Cilindrata</b>	196 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	3.2 kW / 2.850 min <sup>-1</sup>	7.4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	7.4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	E-Starter	E-Starter	E-Starter
<b>Capacità serbatoio</b>	1,2 l	4,9 l	4,9 l
<b>Trasmissione</b>	Transmatic	Transmatic	Hydro, con controllo a pedale
<b>Velocità</b>	6	6	-
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	1.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>
<b>Larghezza di taglio</b>	60 cm	76 cm	76 cm
<b>Altezza di taglio (min.-max.)</b>	38-95 mm	38-95 mm	38-95 mm
<b>Posizioni altezza piatto</b>	5 posizioni	5 posizioni	5 posizioni
<b>Cesto di raccolta</b>	150 l	150 l	150 l
<b>Sistema di scarico</b>	Con raccolta	Con raccolta	Con raccolta
<b>Kit mulching/Deflettore</b>	Opzionali (cod. art. accessorio 196-707-678)	Opzionali (cod. art. accessorio 196-334-600)	Opzionali (cod. art. accessorio 196-334-600)
<b>Ruote (A/P)</b>	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
<b>Dimensioni (L/I/H)</b>	192 x 83 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm
<b>Peso</b>	140 kg	144 kg	154 kg
<b>Lame di ricambio</b>	1111-M6-0152	742-05621A	742-05621A
<b>Gancio traino</b>	Opzionale (cod. art. accessorio 196-398-000)	Opzionale (cod. art. accessorio 196-398-000)	Opzionale (cod. art. accessorio 196-398-000)
<b>Codice articolo</b>	13BA26SC600	13B726SD600	13B721SD600
<b>Listino*</b>	1.999,00 €	2.199,00 €	2.599,00 €

EAN



4 008423 872361



4 008423 873429



4 008423 872354

# TRATTORINI SMART

## CON SCARICO LATERALE E RACCOLTA

Hai un prato grande da tagliare e vuoi farlo il più rapidamente possibile? Il trattorino MTD SMART è la scelta giusta per te. Dopo aver tagliato l'erba con questo trattorino è probabile che non vorrai più tornare al rasaerba tradizionale. I trattorini MTD SMART sono pratici, robusti e affidabili.




FRENO DI STAZIONAMENTO



TRASMISSIONE IDROSTATICA SU MODELLI SELEZIONATI



LEVE SEPARATE PER INNESTO LAME E REGOLAZIONE ALTEZZA PIATTO



RAGGIO DI STERZO RIDOTTO 46 CM



6 VELOCITA' E RETROMARCIA



TELAIO DI FACILE ACCESSO

**NOVITA':**  
**MODELLI SMART RG 145 E SMART RN 145 CON FUNZIONE TAGLIO IN RETROMARCIA OCR**

	SMART RF 125	SMART RG 145
<b>Motore</b>	MTD, 1 cilindro	MTD, 1 cilindro
<b>Cilindrata</b>	382 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	8,0 kW / 2.950 min <sup>-1</sup>	9,4 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	E-Starter	E-Starter
<b>Capacità serbatoio</b>	3.8 l	3.8 l
<b>Trasmissione</b>	Transmatic	Transmatic
<b>Velocità</b>	6	6
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	4.000 m <sup>2</sup>	5.500 m <sup>2</sup>
<b>Larghezza di taglio</b>	96 cm	107 cm
<b>Altezza di taglio (min.-max.)</b>	30-95 mm	30-95 mm
<b>Posizioni altezza piatto</b>	5 posizioni	5 posizioni
<b>Taglio in retromarcia</b>	-	Si
<b>Cesto di raccolta</b>	Opzionale (cod. art. accessorio OEM-190-180A)	Opzionale (cod. art. accessorio OEM-190-180A)
<b>Sistema di scarico</b>	Laterale	Laterale
<b>Kit mulching/Deflettore</b>	Opzionale (cod. art. accessorio OEM-190A116) / Di serie	Opzionale (cod. art. accessorio OEM-190A116) / Di serie
<b>Ruote (A/P)</b>	13" x 5" / 18" x 6.5"	15" x 6" / 20" x 8"
<b>Dimensioni (L/I/H)</b>	170 / 107 / 100 cm	170 / 115 / 100 cm
<b>Peso</b>	149 kg	175 kg
<b>Lame di ricambio</b>	1111-M6-0150	1111-M6-0151
<b>Gancio traino</b>	Di serie	Di serie
<b>Codice articolo</b>	13B776KF600	13A876KG600
<b>Listino*</b>	2.099,00 €	2.499,00 €

EAN



4 008423 891805



4 008423 916027



RUOTE GRANDI  
PER IL MASSIMO  
COMFORT



FARI PER FACILITARE IL  
LAVORO ANCHE NELLE  
ORE SERALI



SEDILO CONFORTEVOLE  
E AMMORTIZZATO



AGGANCIO RAPIDO  
PER ACCESSORI  
ANTERIORI (PALA  
DA NEVE)

### SUGGERIMENTI:

UTILIZZA AL MEGLIO IL TUO TRATTORINO CON LA NOSTRA VASTA GAMMA DI ACCESSORI!  
IL GANCIO TRAINO E' DISPONIBILE COME ACCESSORIO PER I MODELLI CON RACCOLTA  
(DI SERIE SUI MODELLI CON SCARICO LATERALE).

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
<b>Motore</b>	MTD, 1 cilindro	MTD, 1 cilindro	MTD, 1 cilindro	MTD, 1 cilindro
<b>Cilindrata</b>	382 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	6,8 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	7,1 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	7,1 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	9,4 kW / 2.350 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	E-Starter	E-Starter	E-Starter	E-Starter
<b>Capacità serbatoio</b>	3.8 l	3.8 l	3.8 l	3.8 l
<b>Trasmissione</b>	Transmatic	Transmatic	Hydro, con controllo a pedale	Transmatic
<b>Velocità</b>	6	6	–	6
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	2.500 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	4.500 m <sup>2</sup>
<b>Larghezza di taglio</b>	76 cm	92 cm	92 cm	105 cm
<b>Altezza di taglio (min.–max.)</b>	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm	38–95 mm
<b>Posizioni altezza piatto</b>	5 posizioni	5 posizioni	5 posizioni	5 posizioni
<b>Taglio in retromarcia</b>	–	–	–	Si
<b>Cesto di raccolta</b>	200 l, sacco in tela	240 l, sacco in tela con hard-top	240 l, sacco in tela con hard-top	240 l, sacco in tela con hard-top
<b>Sistema di scarico</b>	Con raccolta	Con raccolta	Con raccolta	Con raccolta
<b>Kit mulching/Deflettore</b>	– / Di serie	Opzionale (cod. art. access. 196-749A678) / Opzionale (cod. art. access. 196-750A678)	Opzionale (cod. art. access. 196-749A678) / Opzionale (cod. art. access. 196-750A678)	Opzionale (cod. art. access. 196-749A678) / Opzionale (cod. art. access. 196-750A678)
<b>Ruote (A/P)</b>	13" x 5" / 18" x 6.5"	13" x 5" / 18" x 6.5"	13" x 5" / 18" x 6.5"	15" x 5" / 18" x 9.5"
<b>Dimensioni (L/I/H)</b>	224 / 91 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
<b>Peso</b>	184 kg	195 kg	195 kg	198 kg
<b>Lame di ricambio</b>	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
<b>Gancio traino</b>	Opzionale (cod.art. access. 196-399-000)	Opzionale (cod.art. access. 196-399-000)	Opzionale (cod.art. access. 196-399-000)	Opzionale (cod.art. access. 196-399-000)
<b>Codice articolo</b>	13B776KC600	13B776KE600	13B771KE600	13A876KN600
<b>Listino*</b>	2.449,00 €	2.449,00 €	2.699,00 €	3.099,00 €


EAN



# TRATTORINI OPTIMA

## CON SCARICO LATERALE E RACCOLTA

Ottieni di più! Questa è la parola chiave per descrivere al meglio la gamma OPTIMA. Più comfort, più potenza, più vantaggi, più libertà. Il cambio idrostatico è progressivo e performante, abbinato alle grandi ruote e al sedile con schienale alto regolabile, renderà il tuo lavoro più facile e confortevole. Entrambi i modelli OPTIMA sono ora dotati della funzione di taglio in retromarcia.



TRASMISSIONE IDROSTATICA SU TUTTI I MODELLI (CONTROLLO A LEVA O PEDALE)



RAGGIO DI STERZO RIDOTTO 46 CM



LEVE SEPARATE PER INNESTO LAME E RAGOLAZIONE ALTEZZA PIATTO



PARAURTI ANTERIORE DI SERIE



MOTORE MTD V-TWIN CON FUNZIONE DI TAGLIO IN RETROMARCIA

	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
<b>Motore</b>	MTD, V-Twin	MTD, V-Twin
<b>Cilindrata</b>	679 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	13,7 kW / 3.000 min <sup>-1</sup>	12,7 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	E-Starter	E-Starter
<b>Capacità serbatoio</b>	3.8 l	3.8 l
<b>Trasmissione</b>	Hydro, con controllo a leva	Hydro, con controllo a pedale
<b>Velocità</b>	-	-
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	5.500 m <sup>2</sup>	4.500 m <sup>2</sup>
<b>Larghezza di taglio</b>	107 cm	105 cm
<b>Altezza di taglio (min.-max.)</b>	30-95 mm	30-95 mm
<b>Posizioni altezza piatto</b>	5 posizioni	5 posizioni
<b>Taglio in retromarcia</b>	Sì	Sì
<b>Cesto di raccolta</b>	Opzionale (cod. art. accessorio OEM-190-180A)	240 l, sacco in tela con hard-top
<b>Sistema di scarico</b>	Laterale	Con raccolta
<b>Kit mulching/Deflettore</b>	Opzionale (cod. art. accessorio OEM-190A116) / Di serie	Opzionale (cod. art. access. 196-749A678) / Opzionale (cod. art. access. 196-750A678)
<b>Ruote (A/P)</b>	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
<b>Dimensioni (L/I/H)</b>	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm
<b>Peso</b>	175 kg	198 kg
<b>Lame di ricambio</b>	1111-M6-0151	1111-M6-0147
<b>Gancio traino</b>	Di serie	Opzionale (cod. art. accessorio 196-399-000)
<b>Codice articolo</b>	13BJ79KG678	13BJ71KN678
<b>Listino*</b>	3.099,00 €	3.499,00 €

EAN




4 008423 899894



4 008423 899887



Picture similar to product



## READY-TO-GO IN 15 MINUTI

Tutti i trattorini optima sono provvisti di batterie precaricate che non richiedono manutenzione. quando togli il trattorino dall'imballo dovrai solo avvitare il volante e fissare il sedile nella tua posizione preferita. Aggancia il cesto di raccolta. Collega i due cavi della batteria e fai il pieno. Un altro vantaggio per i clienti che scelgono MTD.



IL SEDILE PUO' ESSERE REGOLATO IN BASE ALLE ESIGENZE DELL'OPERATORE



UGELLO DI LAVAGGIO DEL PIATTO PER MODELLI SELEZIONATI



FARI PER FACILITARE IL LAVORO ANCHE NELLE ORE SERALI



FRENO DI STAZIONAMENTO



VOLANTE CON SOFT-GRIP



GRANDE CESTO DI RACCOLTA (240 L)

# TRATTORINI MTD

## CON SCARICO LATERALE E RACCOLTA

La nostra gamma di trattorini entry-level. Tre pratici modelli per diverse necessità di lavoro. Due modelli con raccolta, larghezza di taglio da 76 o 92 cm e un modello a scarico laterale con larghezza di taglio da 96 cm. Sono disponibili diversi accessori compatibili con questi modelli, per maggiori informazioni vai a pagina 24.



RAGGIO DI STERZO  
RIDOTTO 46 CM



IL SEDILE PUO' ESSERE REGOLATO IN BASE ALLE ESIGENZE



LEVE SEPARATE PER INNESTO LAME E REGOLAZIONE ALTEZZA PIATTO



FARO PER FACILITARE IL LAVORO ANCHE NELLE ORE SERALI

	MTD 96	MTD 76	MTD 92
<b>Motore</b>	MTD, 1 cilindro	MTD, 1 cilindro	MTD, 1 cilindro
<b>Cilindrata</b>	382 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	8.0 kW / 2.950 min <sup>-1</sup>	6,8 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	7,1 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	E-Starter	E-Starter	E-Starter
<b>Capacità serbatoio</b>	3.8 l	3.8 l	3.8 l
<b>Trasmissione</b>	4.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>
<b>Velocità</b>	Transmatic	Transmatic	Transmatic
<b>Area di taglio (consigliata)</b>	6	6	6
<b>Larghezza di taglio</b>	96 cm	76 cm	92 cm
<b>Altezza di taglio (min.-max.)</b>	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
<b>Posizioni altezza piatto</b>	5 posizioni	5 posizioni	5 posizioni
<b>Taglio in retromarcia</b>	-	-	-
<b>Cesto di raccolta</b>	Opzionale (cod. art. accessorio 196-180A699)	200 l, sacco in tela	240 l, sacco in tela con hard-top
<b>Sistema di scarico</b>	Laterale	Con raccolta	Con raccolta
<b>Kit mulching/Deflettore</b>	Opzionale (cod. art. accessorio OEM-190A116) / Di serie	- / Di serie	Opzionale (cod. art. access. 196-749A678) / Opzionale (cod. art. access.196-750A678)
<b>Ruote (A/P)</b>	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"
<b>Peso</b>	149 kg	184 kg	194 kg
<b>Lame di ricambio</b>	1111-M6-0150	1111-M6-0148	1111-M6-0149
<b>Gancio traino</b>	Di serie	Opzionale (cod.art. accessorio 196-399-000)	Opzionale (cod.art. accessorio 196-399-000)
<b>Dimensioni (L/I/H)</b>	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm
<b>Codice articolo</b>	13B7765F600	13B7765C600	13B7765E600
<b>Listino*</b>	2.079,00 €	2.399,00 €	2.399,00 €

EAN



4 008423 891775



4 008423 891751



4 008423 891768

# PRONTO ALL'USO – TUTTO L'ANNO

## ACCESSORI VERSATILI PER TUTTI I TRATTORINI MTD

Con la nostra ampia gamma di accessori è possibile convertire facilmente il tuo trattorino in un valido alleato per numerosi lavori in giardino.



### CESTO DI RACCOLTA

CATTURA E RACCOGLIE L'ERBA MENTRE TAGLI



### RIMORCHIO

IDEALE PER RACCOGLIERE MATERIALE VARIO, UTENSILI E ERBA TAGLIATA



### RULLO

PRESSA I SEMI NEL TERRENO



### LAMA DA NEVE

RIMUOVE VELOCEMENTE NEVE DA VIALETTI E MARCIAPIEDI



### SPARGITORE

E' POSSIBILE SEMINARE, FERTILIZZARE E SPARGERE SALE IN INVERNO



### KIT MULCHING

PER SMINUZZARE L'ERBA E DEPOSITARLA SUL MANTO ERBOSO



### PARAURTI ANTERIORE

PROTEGGE IL TRATTORINO DA POSSIBILI DANNI



### CATENE DA NEVE

PER AUMENTARE LA TRAZIONE SULLA NEVE E SU TERRENI GHIACCIATI

PER ULTERIORI DETTAGLI SUGLI ACCESSORI DISPONIBILI PER I TRATTORINI SMART & OPTIMA VAI A PAG. 24-25

# TURBINE DA NEVE SMART

PER AREE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

Economiche, intuitive, durevoli e affidabili - queste sono le caratteristiche che contraddistinguono tutte le turbine da neve della gamma MTD SMART. Queste turbine sono perfette in zone con nevicate lievi o moderate. Costruiti con passione e competenza, questi modelli entry-level offrono eccellenti prestazioni, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.



FARO ANTERIORE SUI MODELLI SMART ME 61, OPTIMA ME 66, OPTIMA ME 66 T E OPTIMA ME 76



FRESE „XTREME-AUGER“ AD ALTE PRESTAZIONI



LEVA DI REGOLAZIONE DI DIREZIONE DEL CAMINO



ROTAZIONE DEL CAMINO 180°



	SMART M 61	SMART ME 61
<b>Motore</b>	MTD SnowThorX 70 OHV, 4-tempi	MTD SnowThorX 70 OHV, 4-tempi
<b>Cilindrata</b>	208 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	4.0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	4.0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	Manuale, con impugnatura ergonomica	Manuale ed elettrico 230 V
<b>Capacità serbatoio</b>	2.0 l	2.0 l
<b>Velocità</b>	5 avanti – 2 indietro	6 avanti – 2 indietro
<b>Ruote</b>	13" x 4"	15" x 5"
<b>Tecnologia di pulizia</b>	Doppiostadio	Doppiostadio
<b>Sistema di sterzo</b>	-	-
<b>Altezza di lavoro</b>	61 cm	61 cm
<b>Larghezza di lavoro</b>	53 cm	53 cm
<b>Sistema frese</b>	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
<b>Rotazione del camino</b>	180°, manovella	180°, manovella
<b>Luce</b>	No	Si
<b>Peso</b>	77 kg	79 kg
<b>Codice articolo</b>	31B-6BC2678	31CW6BF2678
<b>Listino*</b>	999,00 €	1.179,00 €


EAN



# TURBINE DA NEVE OPTIMA

PER AREE DI DIMENSIONI MEDIO-GRANDI

La serie MTD OPTIMA spicca per prestazioni, qualità e comfort. Il camino con controllo tramite Joystick a 4 vie e il sistema di sterzo "Easy-Turn" sono solo due delle innumerevoli caratteristiche che rendono uniche queste macchine



KIT PIN DI SICUREZZA PER TUTTE LE TURBINE A 2 STADI (COD. ARTICOLO: 7011-M6-0010)



BLOCCO FRIZIONE E EASY-TURN STEERING SYSTEM



POTENTI MOTORI INVERNALI MTD DI FACILE AVVIAMENTO IN TUTTE LE CONDIZIONI



TRAZIONE A CINGOLI SUL MODELLO OPTIMA ME 66 T



PATTINI CHE AIUTANO A MANTENERE L' ALTEZZA DI LAVORO CORRETTA

	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
<b>Motore</b>	MTD SnowThorX 80 OHV, 4-tempi	MTD SnowThorX 80 OHV, 4-tempi	MTD SnowThorX 90 OHV, 4-tempi
<b>Cilindrata</b>	272 cm <sup>3</sup>	272 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza nominale</b>	5,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	5,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
<b>Avviamento</b>	Manuale ed elettrico 230V, con impugn. ergonomica	Manuale ed elettrico 230V, con impugn. ergonomica	Manuale ed elettrico 230V, con impugn. ergonomica
<b>Capacità serbatoio</b>	3.0 l	3.0 l	4.8 l
<b>Velocità</b>	6 avanti – 2 indietro, Easy-Turn	6 avanti – 2 indietro, Easy-Turn	6 avanti – 2 indietro, Easy-Turn
<b>Ruote</b>	16" x 4,8"	A cingoli	16" x 6,5"
<b>Tecnologia di pulizia</b>	Doppiostadio	Doppiostadio	Doppiostadio
<b>Sistema di sterzo</b>	Easy-Turn	Easy-Turn	Easy-Turn
<b>Altezza di lavoro</b>	66 cm	66 cm	76 cm
<b>Larghezza di lavoro</b>	53 cm	53 cm	53 cm
<b>Sistema frese</b>	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
<b>Rotazione del camino</b>	200°, joystick a 4-vie	200°, joystick a 4-vie	200°, joystick a 4-vie
<b>Luce</b>	Si	Si	Si
<b>Peso</b>	100 kg	110 kg	111 kg
<b>Codice articolo</b>	31CY5FT3678	31BY7FT3678	31BY5ET5678
<b>Listino*</b>	1.599,00 €	2.149,00 €	1.919,00 €

EAN



4 008423 857160



4 008423 857184



4 008423 857177

\* Listino consigliato al pubblico IVA inclusa.

# ACCESSORI

## PER TUTTI I TRATTORINI SMART E OPTIMA

Con la nostra ampia gamma di accessori è possibile convertire facilmente il tuo trattorino in un valido alleato per numerosi lavori in giardino.



### Paraurti anteriore

Paraurti anteriore per tutti i trattorini (no Miniriders)  
(di serie su OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-190-679



Listino\*: 95,00 €



### Rulli per prato

Rullo a spinta/rimorchio polietilene, Ø 46 cm,  
larghezza di lavoro 61 cm, peso max. con acqua 114 kg,  
dimensioni ca. (L/I/H): 127 / 76,2 / 45,6 cm

190-228-000



Listino\*: 323,00 €



Rullo a spinta/rimorchio polietilene, Ø 46 cm,  
larghezza di lavoro 91 cm, peso max. con acqua 182 kg,  
dimensioni ca. (L/I/H): 127 / 106,7 / 45,7 cm

190-229-000



Listino\*: 410,00 €



### Scarificatore

Scarificatore a rimorchio, larghezza di lavoro 102 cm,  
20 denti (termotrattati), pressione variabile mediante carico  
supplementare

190-526-000



Listino\*: 184,90 €



### Arieggiatore

Arieggiatore a rimorchio, larghezza di lavoro 102 cm,  
10 lame a stella zincate, carico variabile mediante carico  
supplementare, profondità di arieggiatura fino a 6 cm

196-094-000



Listino\*: 302,00 €



### Spazzolatrice per prato

Spazzolatrice a rimorchio per prato,  
larghezza di lavoro 107 cm, capacità cesto 380 l

190-163A000



Listino\*: 535,80 €

### Atomizzatore



Rimorchio atomizzatore, volume 95 l, emissione 6,8 l/min., peso circa 20 kg, dimensioni ca. (L/I/H): 139,7 / 66 / 50,8 cm

190-537-000



4 008423 804430

Listino\*: 1.030,00 €

### Spargitori



Spargitore a rimorchio in polietilene, peso ca. 8 kg, capacità di carico 39 kg, ampiezza di lavoro 300 cm, dimensioni ca. (L/I/H): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000



4 008423 875829

Listino\*: 170,00 €



Spargitore a rimorchio in polietilene, peso ca. 26 kg, capacità di carico 80 kg, ampiezza di lavoro 365 cm, dimensioni ca. (L/I/H): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000



4 008423 816310

Listino\*: 580,00 €

### Rimorchi



Rimorchio a spinta/rimorchio in polietilene convertibile, peso ca. 27 kg, capacità max. 159 kg, dimensioni ca. (L/I/H): 142,2 x 83,8 x 76,2 cm

190-236A000



4 008423 804331

Listino\*: 444,40 €



Rimorchio in acciaio, sportello posteriore removibile, peso ca. 27 kg, capacità max. 227 kg, dimensioni ca. (L/I/H): 152,4 x 83,8 x 72 cm

190-223B000



4 016918 006894

Listino\*: 359,00 €



Rimorchio in acciaio, sportello posteriore removibile, peso ca. 70 kg, capacità max. 340 kg, dimensioni ca. (L/I/H): 177,8 x 83,8 x 73,7 cm

196-507-000



4 008423 804348

Listino\*: 434,00 €

### Lama da neve / profilo in gomma



Lama da neve, larghezza: 117 cm.  
Con 3 opzioni di angolazione e leva di controllo.  
Con sistema di protezione per sovraccarico.

OEM-190-833



4 008423 807684

Listino\*: 580,00 €



Profilo in gomma per lama da neve  
OEM-190-833

196-718-678



4 008423 815368

Listino\*: 69,00 €

### Catene da neve



Set catene da neve (2 pezzi) per gomme con dimensioni: 18" x 6.5" solo per modelli con trasmissione meccanica

196-664-643



4 008423 811827

Listino\*: 183,00 €



Set catene da neve (2 pezzi) per gomme con dimensioni: 18" x 9.5" solo per modelli con trasmissione meccanica

196-898-699



4 008423 813678

Listino\*: 175,00 €



Set catene da neve (2 pezzi) per gomme con dimensioni: 20" x 8"

196-658-699



4 008423 824797

Listino\*: 149,00 €

# ACCESSORI MTD



## Accessori per arieggiatori

MBS3001 albero lame 30 cm	196-279-600	Listino*: 42,00 €
MAS3001 albero molle 30 cm	196-284-600	Listino*: 37,50 €
MBS3401 albero lame per 34/37 cm	196-280-600	Listino*: 49,90 €
MAS3701 albero molle per 34/37 cm	196-285-600	Listino*: 43,00 €
MBS3701 albero lame per 37 cm	196-281-600	Listino*: 54,30 €
MBS3503 albero lame per 35 cm	196-282-600	Listino*: 55,90 €
MAS3803 albero molle per 35/37 cm	196-286-600	Listino*: 54,30 €
MBS3803 albero lame per 38 cm	196-283-600	Listino*: 67,10 €



## Accessori per rasaerba

Kit mulching per modelli SMART 46 PO, 46 SPO	196-588-678	Listino*: 29,60 €
--	-------------	-------------------

## Accessori per MINIRIDER

Cesto di raccolta per MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM	Listino*: 580,00 €
Kit mulching con deflettore e lama per MINIRIDER 60 RDE e 60 SDE	196-707-678	Listino*: 90,00 €
Kit mulching con deflettore e lama per MINIRIDER 76 RDE e 76 SDE	196-334-600	Listino*: 92,00 €
Gancio di traino per MINIRIDER con scarico laterale	196-397-000	Listino*: 33,50 €
Gancio di traino per MINIRIDER con raccolta	196-398-000	Listino*: 33,50 €

## Accessori per TRATTORINI



Cesto di raccolta senza lame per MTD 96, SMART RF 125, SMART RG 145, OPTIMA LG 200 H	OEM-190-180A	Listino*: 525,00 €
Kit mulching per MTD 96, SMART RF 125, SMART RG 145, OPTIMA LG 200 H	OEM-190A116	Listino*: 70,70 €
Kit mulching per MTD 92, SMART RE 125, SMART RE 130 H, SMART RN 145, OPTIMA LN 200 H	196-749A678	Listino*: 133,50 €
Deflettore per MTD 92, SMART RE 125, SMART RE 130 H, SMART RN 145, OPTIMA LN 200 H	196-750A678	Listino*: 159,90 €
Gancio traino per trattorini con raccolta	196-399-000	Listino*: 33,50 €

## Accessori per turbine da neve

Lama da neve 100 cm, per turbine da neve a doppio-stadio (tranne M 56)	396-004-678	Listino*: 631,90 €
Profilo in gomma per lama da neve 100 cm (cod. art. 396-004-678)	396-005-678	Listino*: 83,30 €
Set composto da 4 pins utilizzabili su tutti i modelli MTD doppio-stadio	7011-M6-0010	Listino*: 22,17 €

## Accessori per motofalciatrice BM 87-35

Lama da neve incluso catene per ruote per BM 87-35	196A755-678	Listino*: 535,00 €
--	-------------	--------------------



# ACCESSORI E RICAMBI ARNOLD

## ARNOLD®

Quando si parla di ricambi e accessori per macchine da giardino, un solo nome è sinonimo di qualità: **ARNOLD**.

Nella vasta gamma di prodotti ARNOLD puoi trovare qualsiasi prodotto di cui necessiti per la cura del tuo giardino o per la manutenzione dei tuoi attrezzi. Di seguito alcuni dei prodotti presenti nella nostra vasta gamma, il programma completo ARNOLD è online o presso i nostri Rivenditori Autorizzati.



### Teli di protezione

Per rasaerba	2024-U1-0002	Listino*: 63,51 €
Per Miniriders e trattorini con scarico laterale (tg. L)	2024-U1-0003	Listino*: 88,90 €
Per trattorini con raccolta (tg. XL)	2024-U1-0004	Listino*: 108,67 €
Per turbine da neve	2024-U1-0005	Listino*: 78,47 €

### Spray protettivo per macchine da giardino

Spray protettivo per macchine da giardino	6021-U1-0075	Listino*: 17,79 €
---	--------------	-------------------

### Accessori per motoseghe

kit lime per motosega	1194-X1-0030	Listino*: 20,30 €
Casco di protezione	6161-X1-0001	Listino*: 46,57 €
Ingrassatore a pressione	1194-X1-0036	Listino*: 12,36 €
Guanti di protezione (16m/s), taglia M	6061-CS-1009	Listino*: 31,45 €
Guanti di protezione (16m/s), taglia L	6061-CS-1010	Listino*: 31,45 €
Guanti di protezione (16m/s), taglia XL	6061-CS-1011	Listino*: 31,45 €

### Altri accessori

Spray antiaderente, 200 ml, riduce i detriti di erba nel piano di taglio	6021-U1-0077	Listino*: 9,74 €
Cuffie di protezione - 26 dB	6061-X1-0006	Listino*: 40,37 €
Tracolla per decespugliatori e tagliabordi	6061-M6-0001	Listino*: 40,77 €
Raschietto	2024-U1-0007	Listino*: 11,85 €
Detergente, 500 ml	6021-U1-0078	Listino*: 14,68 €



MTD Products Italia Srl Socio Unico  
Via Carlo Porta, 26  
23861 CESANA BRIANZA (LC)  
Tel.: 06/94 80 99 28 - [www.mtd-it.com](http://www.mtd-it.com)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di: MTD PRODUCTS AKTIENGESELLSCHAFT

Testi, dati tecnici, immagini e descrizioni sono stati inseriti con la massima cura. Nonostante questo, non è possibile garantire la completa correttezza di tutte le informazioni riportate nel presente catalogo. In particolare non si garantisce che i prodotti corrispondano esattamente alle immagini e alle descrizioni tecniche presenti nel catalogo. MTD Products Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso.

Questa versione annulla e sostituisce le versioni precedenti.

**Per maggiori informazioni sui prodotti MTD visita il sito [www.mtd-it.com](http://www.mtd-it.com)**  
**Social networks: [twitter.com/MTDItalia](https://twitter.com/MTDItalia) - [youtube.com/user/MTDItalia](https://youtube.com/user/MTDItalia)**